

NVR URMET B&R 8M, 32CH 4HD SLOT (1 HD 2TB INCLUSO) - 1098/334



> Código	1098/334
> Compressão de vídeo	H.265 e H.264
> Resolução máxima	4K (8MP)
> Registro	4K (8MP) a 25 fps em tempo real
> Playback	8MP/5MP: 4 CH em tempo real; 4MP: 8 CH em tempo real; 3MP: 10 CH em tempo real; 2MP: 16 CH em tempo real
> Canais IP	32
> Saídas de vídeo	1 CH de saída de vídeo VGA (até 1080P), 1 CH de saída de vídeo HDMI (até 4K)
> Entradas/saídas de áudio	1 CH Entrada de linha RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) / 1 CH Saída de áudio RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
> Entradas/saídas de alarme	16 CH Entradas de alarme / 4 CH Saídas de alarme
> Portas USB	2 portas USB 2.0 (para mouse), 1 porta USB 3.0 (para backup e atualização de FW)
> Ethernet	Interface RJ-45 10/1000Mbps autoadaptativa
> Controles PTZ	Via RS485 com protocolos COAX, PELCO-D e PELCO-P
> Funções inteligentes (*se suportado pelo modelo da câmera)	*Detecção de face (FD), *Detecção de pessoas e veículos (PD&VD), *Detecção de intrusão de perímetro (PID), *Detecção de cruzamento de linha (LCD), *Detecção de cruzamento (CC), *Mapa de calor (HM), *Detecção de multidões (CD), Detecção de filas (QD), Detecção de placas (LPD), *Detecção de som anômalo (RSD), *Detecção de objeto estacionário (SOD), *Detecção de som, *Violação de vídeo, *Reconhecimento facial (FR), *Detecção de atributos (AD), *Reconhecimento de rótulos (LPR), *Atendimento facial, *Classificação de objetos
> Memória fornecida Backup de vídeo	Backup em dispositivo USB externo / e-SA), *Atendimento facial, *Classificação de objetos/ Rede (NAS) (DROPBOX, GOOGLE DRIVE, FTP, somente imagens e vídeos de eventos de alarme)*
> Largura de banda de gravação IP (ENTRADA/SAÍDA)	MAX. 640MBPS
> Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmec DDNS/UrmecDDNS2 com ID, P2P, PPPOE, Nuvem de arquivamento, SMTP, HTTPS, PPPoE, FTP, RTSP, UPNP, SNMP
> Discos rígidos compatíveis	Máx. 4 HDDs Sata (cada HDD com até 12 TB)
> Disco rígido integrado	2 TB
> App	Urmec iUVS Pro
> Gerenciamento Sw	UVS para gerenciar até 128 canais por monitor (máx. 4 monitores) para Windows e Mac, mapas gráficos, gerenciamento e reprodução de alarmes
> Fonte de alimentação	12Vcc / 5A
> Dimensões (AxCxL)	378 x 325,8 x 66 mm

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.