

Câmera IP 8M, Panorâmica 180° Bullet Prime 2mm - 1099/681



> Código	1099/681
> Resolução	8MP 3840(H)×2160(V)
> Fps na gravação	Mainstream: (1-20fps) (3840x2160, 3072x1728, 2592x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Substream: (1-20fps) (1280x720, 640x480) Mobile Stream (1-20fps) (640x480)
> Lente	Fixo 2,8 mm
> Campo de visão	Horizontal: 180° Vertical: 91° Diagonal: 180°
> Sensor	1/2.8" CMOS
> Compressão de vídeo	H.265/H.264
> Distância de iluminação (m)	30m
> Iluminação complementar	Luz branca predefinida e luz de dissuasão (vermelha/azul), luz infravermelha comutável
> Sensibilidade (lux)	Cor 0,007lux @ F1.0(AGC ON); P/B 0 lux @ IR ON
> Funções de vídeo	BLC/3D DNR/HLC
> WDR	120 dB
> Dia e noite	Filtro duplo de corte de infravermelho
> Entrada/saída de áudio	Microfone e alto-falante integrados
> Analíticos	Detecção de objetos estacionários (SOD), detecção de pessoas e veículos (PD&VD), detecção de intrusão de perímetro (PID), saída de região. Detecção de cruzamento de linha (LCD), contagem de cruzamentos (CC), Mapa de calor, detecção de sons raros (RSD)
> Slot para cartão SD	SI (max 256 GB)
> Fonte de alimentação	DC12V±10%/POE (IEEE802.3af)
> Potência (W)	12W
> Grau de proteção IP-IK	IP67
> ONVIF	ONVIF (Perfil S/G/T)
> Condições operacionais	-30 °C~60 °C (IR DESLIGADO), 0-90%RH
> Dimensões	151,3 x 74,1 x 74,1 mm

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.