

Dome de Dissuasão Ativa P/T, Building&Retail PRIME, câmera IP 8M com lente motorizada de 2,8 a 12MM



1099/372

Especificação do produto: Resolução 8M
3840×2160@20fps

- Iluminação colorida mínima: 0.009Lux@F1.6, P/B: 0 lux com IR
- Zoom óptico: 4×, (2,8-12 mm)
- Rotação do eixo hor. (Pan): 355°
- Rotação do eixo vertical (inclinação): 0°-90°
- Velocidade panorâmica: configurável de 0,6° a 45°/s
- Velocidade de inclinação: configurável de 0,6° a 38°/s
- 255 predefinições
- Distância IR/luz quente: 30 m
- Microfone e alto-falante
- Dissuasão ativa: luzes de flash vermelhas e azuis + ativação de áudio
- H 265+/H.265/H.264+/H.264
- V Dect: Reconhecimento facial, detecção de pessoas e veículos, detecção de intrusão de perímetro, detecção de cruzamento de linha, detecção de objetos estacionários, contagem de cruzamentos, mapa de calor, detecção de densidade de multidão, detecção de comprimento de fila, detecção de placas de veículos
- Fonte de alimentação 12Vdc, PoE
- Dimensões: Ø 166,5 mm × 23 mm
- IP67

Descrição

A câmera de dissuasão ativa Pan/Tilt 1099/372 permite o gerenciamento dinâmico de eventos de alarme. Também há suporte para várias funções VCA, o que confere ao produto extrema flexibilidade e eficácia absoluta para lidar com qualquer cenário de uso operacional.

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.